


防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	9F., No. 1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680, Taiwan TOP HI-TECH CO., LTD.	
製造者	9F., No. 1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680, Taiwan TOP HI-TECH CO., LTD.	
品名	特殊環境用 防爆形LED照明器具	
型式の名称	THTE1701ACKCAJ0-WHT (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造 (db)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT5 Gb	
防爆記号	Ex db IICT5 Gb	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 及び 2:2018 ルーチン試験 (QAR) 適用	
定格	電源 AC120V~AC277V 50/60Hz 定格電力 100W 周囲温度 -20℃~+40℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件	接合部は製造者以外による修理を禁止すること。	
型式検定合格番号	第 TC22456X 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2019年 1月18日から 2022年 1月17日まで	試験部 後藤 隆
	2022年 1月18日から 2025年 1月17日まで	試験部 後藤 隆
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2019年 1月18日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長



同一型式一覧表

型式の名称										定格
THT	E	1701	A	C	K	C W	A	JO	-WHT	電源 AC120V~AC277V 50/60Hz 定格電力 100W 周囲温度 -20℃~+40℃
								H0	-S25 -S90 -P90	電源 AC120V~AC277V 50/60Hz 定格電力 80W 周囲温度 -20℃~+40℃
								F0		電源 AC120V~AC277V 50/60Hz 定格電力 60W 周囲温度 -20℃~+40℃

表中の は供試品を示す。