



L1605B 泛用型防爆燈

省電燈泡



防爆等級

- Ex nR IIC T5 Gc
- Ex tb IIIC T100°C Db


認證規範

CNS 3376-0
CNS 3376-15
IEC 60079-31

淨重: 5.5kg (12.1 lb)

產品規格


電壓 (±10%)	110V (27W only) / 220V AC		
瓦數 (±10%)	23W / 27W		
安培數	23W 220V: 0.10A / 27W 110V: 0.25A, 220V: 0.12A		
色溫	2700K (黃光) / 6500K (白光)		
環境溫度	-20°C ~ +50°C, T5		
演色性	白光≥70 / 黃光≥80		
光通量 (±10%)		23W	27W
	3000K	1018lm	1303lm
	6500K	1065lm	1368lm
光束角	X-227° / Y-227°		
頻率	50 / 60 Hz		
防護等級	IP67 / NEMA 6		
材質	•本體 •鏡面	鋁合金 耐撞擊強化玻璃	
LED 燈源壽命	6,000 小時以上		
鹽霧測試	1,000 小時		




單位:公釐 (英吋)

光學報告

極座標圖



卡氏座標圖



產品料號

THT	E	1605	B	B	G	C	1	B7	W90
------------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------

品牌, THT=TOP HI-TECH CO., LTD.
 產品種類, E=防爆燈
 型號名稱, 1605=型號 L1605
 A=燈泡A, B=燈泡B
 接線蓋種類, B=短接線蓋
 燈源種類, G=省電燈泡
 色溫, C=白光, W=黃光
 電壓, 1=110V(只有27W), 2=220V
 瓦數, B3=23W, B7=27W
 支架型式
 W25/90=壁掛 25°/90°
 H25/90=吊掛 25°/90°
 S25/90=立柱 25°/90°
 P90=吊掛式

安裝支架 & 尺寸 & 重量

長度單位:公釐 / 重量單位:公斤(磅)

<p>吊掛 25° (H25)</p> <p>6.0 kg (13.2 lb)</p>	<p>吊掛 90° (H90)</p> <p>6.0 kg (13.2 lb)</p>	
<p>壁掛 25° (W25)</p> <p>6.0 kg (13.2 lb)</p>	<p>壁掛 90° (W90)</p> <p>6.0 kg (13.2 lb)</p>	
<p>立柱 25° (S25)</p> <p>6.5 kg (14.3 lb)</p>	<p>立柱 90° (S90)</p> <p>6.6 kg (14.6 lb)</p>	<p>吊管式 (P90)</p> <p>5.8 kg (12.8 lb)</p>

適用區域

- 煉油廠
- 油(噴)漆廠
- 鋼鐵鑄造廠
- 紡織廠
- 發電廠
- 離岸平台
- 石化廠
- 石油天然氣運輸
- 造紙廠
- 穀倉
- 橡膠廠
- (石油和天然氣)